

FENDTS L-SERIE

# Tekniske data.



Standard- og ekstraudstyr

Standard: ■

Ekstraudstyr: □

	Fendt		5255 L	5255 L MCS	5255 L PL	6275 L	6275 L MCS	6275 L PL
<b>Kniv</b>	Skærebordsbredder FreeFlow fra – til	m	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60
	Skærebordsbredder PowerFlow fra – til	m	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80	5,50 – 6,20	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80
	Automatisk snittehøjdekontrol		■	■	■	■	■	■
	Forvalg af snittehøjde		■	■	■	■	■	■
	Styring af marktryk		■	■	■	■	■	■
	AutoLevel-skærebordsopretning		■	■	■	■	■	■
	Automatisk vindehastighed		■	■	■	■	■	■
	Snitthastighed FreeFlow	Snit/min.	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
	Snitthastighed PowerFlow	Snit/min.	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
<b>Majsskærebord</b>	CornFlow™		□	□	□	□	□	□
	Antal rækker (foldbart)		6	6	6	6	6	6
	Antal rækker (stift)		6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8
	Afstand mellem rækker		70/75	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75
	Stængelsnitter		□	□	□	□	□	□
	Fødesnegl		■	■	■	■	■	■
	<b>Afgrødelevator</b>	Power Feed Roller		■	■	■	■	■
Indføringskæder		Antal	3	3	3	4	4	4
<b>Tærskesystem</b>	Tærskecylinder bredde	mm	1.340	1.340	1.340	1.600	1.600	1.600
	Tærskecylinder diameter	mm	600	600	600	600	600	600
	Cylinderhastighed	omdr./min.	380 – 1.100	380 – 1.100	380 – 1.100	430 – 1.210	430 – 1.210	430 – 1.210
	Tærskebroens omslutningsvinkel	Grader	120	120	120	120	120	120
	Tærskebroens areal	m <sup>2</sup>	0,83	0,83	0,83	0,99	0,99	0,99
	Uafhængig justering af tærskebro for/bag		■	■	■	■	■	■
	Slagler	Antal	12	12	12	12	12	12
	Halvinde diameter	mm	380	380	380	380	380	380
<b>Udskillelse</b>	Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■		■	■
	MCS Plus bredde	mm		1.340	1.340		1.600	1.600
	MCS Plus diameter	mm		600	600		600	600
	Samlet aktivt udskillelsesområde	m <sup>2</sup>	0,99	1,89	1,89	1,18	2,25	2,25
	Halmrystere	Antal	5	5	5	6	6	6
	Halmrystere trin	Antal	4	4	4	4	4	4
	Halmrysterlængde	mm	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256
	Halmrysterareal	m <sup>2</sup>	5,73	5,73	5,73	6,81	6,81	6,81
	Samlet udskillelsesområde	m <sup>2</sup>	6,72	7,62	7,62	7,99	9,06	9,06
	<b>Rensning</b>	Tilløbsplan areal	m <sup>2</sup>	2,57	2,57	2,57	3,06	3,06
Samlet soldareal		m <sup>2</sup>	4,67	4,67	4,67	5,58	5,58	5,58
Elektrisk justering af sold og indikator for returmateriale			□	□	□	□	□	□
Blæserstype			Radialblæser	Radialblæser	Radialblæser	Radialblæser	Radialblæser	Radialblæser
Blæserhastighed		omdr./min.	350 – 1.050	350 – 1.050	350 – 1.050	350 – 1.050	350 – 1.050	350 – 1.050
Blæserhastighed (med reduktion)		omdr./min.	270 – 840	270 – 840	270 – 840	270 – 840	270 – 840	270 – 840
Retur til tærskecylinder			■	■	■	■	■	■
Kamera for returmateriale			□	□	□	□	□	□
Tilløbsplan, i sektioner og aftageligt			■	■	■	■	■	■
<b>Håndtering af halm og avner</b>		Halmsnitter		■	■	■	■	■
	64 takkede knive					■	■	■
	52 takkede knive		■	■	■			
	Elektrisk justerbare deflektorplader		□	□	□	□	□	□
	Avnespreder		□	□	□	□	□	□
	Hurtigt skift mellem snitning og strenglægning		■	■	■	■	■	■

	Fendt		5255 L	5255 L MCS	5255 L PL	6275 L	6275 L MCS	6275 L PL
<b>Korntank</b>	Korntankens kapacitet	Liter	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Tømmehastighed	l/sek.	85	105	105	85	105	105
	Tømning af korntanken		Toptømning	Toptømning	Toptømning	Toptømning	Toptømning	Toptømning
	Tømmesneglens længde	m	4,5	5,0	5,0	4,5	5,0	5,0
	Maksimal tømehøjde	m	4,2	4,5	4,5	4,2	4,5	4,5
<b>Motor</b>	Motorstype		AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power
	Type, emissionsstandard		Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final	Tier 4 final
	Type		6-cylindret	6-cylindret	6-cylindret	6-cylindret	6-cylindret	6-cylindret
	Slagvolumen	Liter	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Maks. effekt (ISO TR14396)	kW/hk	179/243	179/243	179/243			
	Maks. effekt med Power Boost (ISO TR14396)	kW/hk				225/306	225/306	225/306
	Brændstoftankens kapacitet	Liter	620	620	620	620	620	620
AdBlue-tankens kapacitet	Liter	80	80	80	80	80	80	
<b>Transmission</b>	Hydrostatisk drev		■	■	■	■	■	■
	Antal gear		4	4	4	4	4	4
	Kørehastighed	km/t	0 – 25*	0 – 25*	0 – 25*	0 – 25*	0 – 25*	0 – 25*
	Firehjulstræk		□	□	□	□	□	□
	ParaLevel-hældningskompensation				■			■
<b>Kabine</b>	Proline-kabine		■	■	■	■	■	■
	Luftaffjedret førersæde		■	■	■	■	■	■
	Klima anlæg med varme		■	■	■	■	■	■
	Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme		■	■	■	■	■	■
	Vidvinkelspejl		□	□	□	□	□	□
	Ekstra arbejdslygter		□	□	□	□	□	□
	Køleboks		□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□	
<b>Variotronic</b>	Fendt Variotronic med Varioterminal 7 <sup>ii</sup>		■	■	■	■	■	■
	Udbytte- og fugtighedsmåler		□	□	□	□	□	□
<b>Mål og vægt</b>	Længde uden skærebord	m	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070
	Vægt basismaskine, uden skærebord	kg	12.800	13.100	14.500	13.300	13.600	15.100
<b>Standarddæk</b>	Fordæk		650/75R32	650/75R32	650/75R32	650/75R32	650/75R32	650/75R32
	Bagdæk		460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24
<b>Transportbredder med dæk</b>	800/65R32	mm	3.490	3.490	3.490	3.845	3.845	3.770
	800/65R32	mm	3.645	3.645	3.550	3.900	3.900	3.823
	710/75R32	mm	3.400	3.400	3.400	3.700	3.700	3.683
	650/75R32	mm	3.281	3.281	3.290	3.485	3.485	3.498

\* afhængig af regler - der kan være yderligere lovmæssige restriktioner.